

ALPHAPRO
reflect your best image



COMPACT LINE

XGA resolution
super silent
ultra portable
easy to handle
made in Germany



COMPACT C1024

Auflösung	XGA, 1024 x 768 Bildpunkte, lineare Anordnung
Helligkeit	900 ANSI-Lumen
LCD-Panel System	3 x 0,9" Polysilicon TFT
Optisches Konzept	3 Kanal / 3 Panel System, Color Cube Dichroitische Spiegel, Polarisations-Konversion
Kontrast	250:1 (LCD)
Farben	16,7 Millionen (24 Bit)
Ausleuchtung	> 90%
Lampe	120W UHP Lampe, 2.000 h
Objektiv	hochauflösendes, manuelles Zoom-Objektiv 1:1,5 (Zoom Ratio) f = 38-50 mm, F = 2,0-2,3, Keystone Korrektur ca. 5-8°
Maße	341x225x122mm (inkl. Fuß u. Objektiv-Überstand)
Gewicht	ca. 4 kg
Kühlung, Geräusch	temperaturgesteuerte Lüfter für LCD und Lampe, ca. 35 dB(A)
Handling	Bedienelemente (Tasten) auf der Oberseite, Kabelanschlüsse an der Rückseite, Lampe und Luftfilter durch eine Serviceklappe von oben zugänglich, d.h. auch bei Deckenmontage zugänglich ohne Abbau des Gerätes
Grafische Darstellung	DHPI (Digital High Performance Interpolation) = High Performance Fullsize Up-/Downsizing für optimale Bildwiedergabe
PC Kompatibilität	alle Grafik-Karten und alle Auflösungen
Selbsterkennung	Elektronik stellt sich automatisch auf das Bildsignal ein, daher keine Einstellung nötig
Scan Raten	Pixelclock max. 140 MHz Horizontal / H Frequenz: 15 - 100 KHz Vertikal / V Frequenz: 45 - 140 Hz
Video	PAL, Secam, NTSC, HDTV
Eingänge	Computer/RGB: D-Sub, 15 pin, (VGA-Eingang) Video: 1 x Cinch für Video (Composite) S-Video: 1 x S-Video (4pin) für Y/C-Signale Audio: 3 x Audio In für Computer, Video und S-VHS-Video Maus: Mini DIN RS 232: Mini DIN
Ausgänge	Monitor Out: D-Sub, 15 pin (VGA-Ausgang) Audio: 1 x Audio Out für ext. Verstärker
Funktionen	Rück- und Deckenprojektion, Vorhang, Freeze, elektronisches Zoom-Objektiv (Ausschnittdarstellung), Lampentimer im Menü angezeigt
Lautsprecher	3 Watt Einbaulautsprecher, Stereo Verstärker
Fernbedienung	Infrarot, mit integriertem Laserpointer und Maus
Laserpointer	Klasse 2, Wellenlänge 630-670nm, Leistung 1mW
Maus	360°-Maus, Drag and Drop, (Seriell + PS2)
Betriebsspannungen	110-240 VAC, 190 Watt, 50-60 Hz Full Power Down Standby (praktisch keine Leistungsaufnahme im Standby)
Umgebungsbedingung	Arbeitstemp.: 10°C-35°C bei 5 - 95% Luftfeuchte, nicht kondensierend, Lagerung: -15°C - +45°C
Zulassungen	CE, ETL
Lieferumfang	Projektor, Tragetasche, Fernbedienung, Batterien Handbuch in Deutsch und Englisch Kabelsatz bestehend aus Netzkabel, VGA, PS2- 2 Mauskabel (PS2 und Seriell) sowie 2x Audio
Verpackung	460x445x200mm, (< 9,0) kg
Bildgrößen	Entfernung Bildbreite min. max. 1,1m (min) 0,42 m 0,53 m 2 m 0,73 m 1,00 m 4 m 1,44 m 1,92 m 6 m 2,25 m 2,88 m 8 m 2,88 m 3,84 m 11 m (max) 4,00 m 5,28 m

COMPACT C1025

wie Compact C1024, jedoch

Helligkeit	1100 ANSI-Lumen
Gewicht	3,6 kg

COMPACT C1026

wie Compact C1024, jedoch

Helligkeit	1300 ANSI-Lumen
Gewicht	3,6kg
Lampe	150W UHP Lampe, Lebensdauer 2.000 h

ALPHA PRO
reflect your best image

COMPACT LINE

Leichte, kleine High-Performance Multimedia -
Projektoren in XGA Auflösung

Leistungsstark

Eine hohe Auflösung (XGA = 1024x768 Bildpunkte) und perfekte Bildverarbeitung im Daten- und Videomode liefert Ihnen eine überzeugende Bildqualität.
Ein helles Bild, reinweißes Licht und kräftige, natürliche Farben bieten Ihnen die Brillanz, mit der Sie Ihr Publikum überzeugen werden.

Geräuscharm

Mit ca. 35 dB(A) ist das Gerät extrem leise und stört keinen Vortrag.

Leicht, klein, handlich

4 kg leicht, nur DIN A4 groß und mit kompakter Tragetasche (im Lieferumfang) sind Sie stets mobil und einsatzbereit.

Einfach in der Bedienung

Sie schließen das Gerät an - es erkennt automatisch das Signal und stellt sich darauf ein. Die Menüführung ist selbsterklärend, die Funktionen auf der Fernbedienung sinnvoll und übersichtlich angeordnet.

Funktionales Design - Qualität made in Germany

Sie treten angemessen auf. Sinnvolles Zubehör, vom kompletten Kabelsatz bis zur Infrarot-Fernbedienung mit integriertem Laserpointer, macht die COMPACT Projektoren zu einem perfekten Werkzeug für Ihre erfolgreiche Präsentation.

AlphaPro Projektoren GmbH
Zeppelinstr. 4
D-82178 Puchheim bei München
Tel.: +49 (0) 89 - 800 998 - 0
Fax: +49 (0) 89 - 800 998 - 77
e-Mail: info@alphapro.de
Internet: alphapro.de